



Modell	Arbets-tryck MPa	Kapacitet l/min	Motor V / kW	Effektiv oljevolym l	P tryck-anslutning	R retur-anslutning	M * manometer-anslutning	A mm	B mm	C mm	Vikt kg
PME70-2030AP	70	2,7-0,3	230 / 0,55	3,2	G1/4"	G1/4"	G1/4"	285	520	285	22
PME70-2030ADV	70	2,7-0,3	230 / 0,55	3,2	G1/4"	G1/4"	G1/4"	285	520	285	22
PME70-2030MRV	70	2,7-0,3	230 / 0,55	3,2	G1/4"	G1/4"	G1/4"	335	520	285	22
PME70-2030MLS	70	2,7-0,3	230 / 0,55	3,2	G1/4"	G1/4"	G1/4"	330	520	285	23
PME70-2030MLD	70	2,7-0,3	230 / 0,55	3,2	G1/4" x2	----	G1/4"	330	520	285	23
PME70-2030SS **	70	2,7-0,3	230 / 0,55	3,2	G1/4"	G1/4"	G1/4"	380	520	300	25
PME70-2030SD **	70	2,7-0,3	230 / 0,55	3,2	G1/4" x2	----	G1/4"	380	520	300	25

\*) Kräver manometerfäste AAM14.

\*\*\*) Levereras utan manöverdon, sladd och elskåp (streckat i ritning). Fjärrmanövrering TRC230-24 beställs separat.

Material	Ämne, dimension	Värmebehandling	Ytbehandling
Tillåtna måttavvikelser där ej annat anges Bearbetade det. Gjutna det. Smältsvetsade konstr.			Ytjämnhet där ej annat anges
enl. SS-ISO-2768-1		enl. SS-ISO-8062	enl. SIS 723
Konstr.	Ritad	Datum	Produkt
Prod godk.	Konstr godk.	Skala	PME70-2030xxx
	MN	06-02-01	Benämning
		1:4	MÅTTRITNING
<b>REHOBOT</b>			Ersatt av
			B-46974